



Produkcja włókien syntetycznych
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „DIIF”

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr PoliArm 40/01/21

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Fiber PoliArm 40 mm
2. **Zamierzone zastosowanie:** Dla produkcji przemysłowych posadzek, jastrychów, nawierzchni drogowych i lotniskowych, betonowych elementów konstrukcyjnych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych, tuneli, dróg, kopalni, budowli hydrotechnicznych, skarbców bankowych
3. **Producent:** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „DIIF”, ul. Dniprostaliwska 1, Dnipro, 49051, Ukraina
4. **Upoważniony przedstawiciel:** Nie dotyczy
5. **System(-y) oceny i weryfikacji właściwości użytkowych:** 1
- 6a) **Norma zharmonizowana:** EN 14889-2:2006 «Fibres for concrete. Polymer fibres. Definitions, specifications and conformity»
- Jednostka notyfikowana:** 1488, Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Polska

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
1	2	3
Kształt	zniekształcone	EN 14889-2:2006
Długość, mm	40±5%	
Średnica, mm	1,0±5%	
Wytrzymałość na rozciąganie, MPa	360±7,5%	
Moduł elastyczności, MPa	6500±10%	
Wpływ na konsystencję mieszanki betonowej	5 kg/m ³ włókna czas Webe 8±1 s	
Wpływ na wytrzymałość betonu	5,3 kg/m ³ żeby otrzymać 1.5 MPa przy CMOD=0.5 mm i 1 MPa przy CMOD=3.5 mm	

8. **Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:** Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (EU) nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Dyrektor
w Dniprze



Wilinskij O.W.
15.01.2021